

## Technische Angaben

### Druckverfahren

Rollenoffset

Umschlag: Bogenoffset

### Blattformat

215 mm breit, 274 mm hoch

+ 3 mm Beschnitt rundum

### Farbprofile

ISOcoated\_v2\_300eci.icc

Umschlag: ISOcoated\_v2eci.icc

Panoramaanzeigen mit Überlauf auf die Seiten U2 oder U3 müssen als Einzelseiten in den oben genannten Druckprofilen angelegt sein.

### Auflösung

Strich: mind. 800 dpi

Farbbilder: 300 dpi

### Schriften und Linien

Strichstärke: mind. 0,25 pt

### Dateiformat

PDF-Version: PDF/X-4 im CMYK-Modus

Schriften und Bilder sind einzubinden

Keine RGB- oder LAB-Daten

### Proofs

Der farb- und größenverbindliche Kontraktproof muss 1:1 vom angelieferten Datensatz gefertigt sein und den aktuellen Ugra/Fogra-Medienkeil CMYK V3.0a enthalten. Ohne Kontraktproof können keine Ersatzansprüche berücksichtigt werden.

### Datenanlieferung

Bitte kennzeichnen Sie Ihre Druckunterlage mit folgenden Informationen innerhalb des Dateinamens:

1. Kundenname (Auftraggeber)
2. gebuchte Publikation
3. Erscheinungstermin
4. Anzeigenformat
5. Farbinformation

Beispiel:

Kunde\_SZ-Jahresrueckblick\_tt\_mm\_jj\_1/1\_4c

## Art der Anlieferung

### Web-Upload:

[www.sz.de/upload](http://www.sz.de/upload)

### E-Mail:

[vdl-anzeigen@sz.de](mailto:vdl-anzeigen@sz.de)

### per Post (als Datenträger) an:

Süddeutsche Zeitung GmbH  
Verlagsdienstleistungen  
Hultschiner Straße 8  
81677 München

Stand 01.01.2020