

Technische Angaben

Druckverfahren

Rollenoffset/Heatset (ISO 12647-2)

Blattformat

220 mm breit, 300 mm hoch
+3 mm Beschnitt rundum

Farbprofile

PSO_LWC_Standard_eci.icc

Umschlag: ISOcoated_v2_300_eci.icc

Panoramaanzeigen mit Überlauf auf die Seiten U2 oder U3
müssen als Einzelseiten in den oben genannten Druckprofilen
und mit Rundumbeschnitt angelegt sein.

Auflösung

Strich: mind. 800 dpi

Farbbilder: 300 dpi

Schriften und Linien

Strichstärke: mind. 0,25 pt

Dateiformat

PDF-Version: PDF/X-4 im CMYK-Modus

Schriften und Bilder sind einzubinden

Keine RGB- oder LAB-Daten

Proofs

Der farb- und größenverbindliche Kontraktproof
muss 1:1 vom angelieferten Datensatz gefertigt
sein und den aktuellen Ugra/Fogra-Medienkeil
CMYK V3.0a enthalten. Ohne Kontraktproof können
keine Ersatzansprüche berücksichtigt werden.

Datenanlieferung

Bitte kennzeichnen Sie Ihre Druckunterlage
mit folgenden Informationen innerhalb des
Dateinamens:

1. Kundenname (Auftraggeber)
2. gebuchte Publikation
3. Erscheinungstermin
4. Anzeigenformat
5. Farbinformation

Beispiel: Kunde_SZ-Stil-Leben_tt_mm_jj_1/1_4c

Art der Anlieferung

Web-Upload:

www.sz.de/upload

E-Mail:

vdl-anzeigen@sz.de

per Post (als Datenträger) an:

Süddeutsche Zeitung GmbH
Verlagsdienstleistungen
Hultschiner Straße 8
81677 München

Stand 01.01.2020