

Wohlfühlen

Technische Angaben

Druckverfahren

Tiefdruck (ISO 12647-4)

Umschläge auf aufgebessertem Papier:

Rollenoffset/Heatset (ISO 12647-2)

Blattformat

215 mm breit, 274 mm hoch

+3 mm Beschnitt rundum

Farbprofile

Inhalt: PSO_LWC_Standard.icc

Wenn der Umschlag getrennt gedruckt wird (aufgebessertes Papier), wird für die Umschlagseiten (U1/U2/U3/U4) folgendes Profil benötigt:

PSO_Uncoated_ISO12647.icc

Panoramaanzeigen mit Überlauf auf die Seiten U2 oder U3 müssen als Einzelseiten in den oben genannten Druckprofilen und mit Rundumbeschnitt angelegt sein.

Auflösung

Strich: mind. 800 dpi

Farbbilder: 300 dpi

Schriften und Linien

Strichstärke: mind. 0,25 pt

Dateiformat

PDF-Version: PDF/X-4 im CMYK-Modus

Schriften und Bilder sind einzubinden

Keine RGB- oder LAB-Daten

Proofs

Der farb- und größenverbindliche Kontraktproof muss 1:1 vom angelieferten Datensatz gefertigt sein und den aktuellen Ugra/Fogra-Medienkeil CMYK V3.0a enthalten. Ohne Kontraktproof können keine Ersatzansprüche berücksichtigt werden.

Datenanlieferung

Bitte kennzeichnen Sie Ihre Druckunterlage mit folgenden Informationen innerhalb des Dateinamens:

1. Kundenname (Auftraggeber)
2. gebuchte Publikation
3. Erscheinungstermin
4. Anzeigenformat
5. Farbinformation

Beispiel: Kunde_Wohlfuehlen_tt_mm_jj_1/1_4c

Art der Anlieferung

Web-Upload:

www.sz.de/upload

FTP-Server:

swmhftpept.msh.de

Benutzername: szanz

Passwort: Adms50F

E-Mail:

dispo-anzeigen@sz.de

per Post (als Datenträger) an:

Süddeutsche Zeitung GmbH

Anzeigendisposition

Hultschiner Straße 8

81677 München